

Корректное отображение идентификаторов (отображение имени абонента)

Установить присвоение идентификаторов в профиле Абонента № 2, 3, 4 в Web-интерфейсе ImSwitch5:

Перейти в профиль абонента с номером № 2.

Абонент 2000 Изменение профиля абонента

Услуги Учетная запись Параметры обработки вызова Учетная запись ПК Автонастройка TA

Номер: 2000

Блокирование: Не заблокирован

Пакет услуг (11 / 3): DEFAULT

Идентификатор АТС: АТС

Национальная категория: 1

ISUP категория: 10

Пароль для доступа к услугам: DEFAULT

Секретный код карты:

Толкента: Не поддерживает

Приоритетный абонент: Выключено

Отключение ДВО у вызываемого абонента: Выключено

Автодозвоны до участия в конференции при его отбое: Выключено

Макс. продолжительность разговора, сек: 0

Макс. кол-во одновременных вызовов: 0

Время ожидания ответа, сек: 100

Закрытая пользовательская группа: нет доступных групп

Во вкладке «Учетная запись» ввести имя абонента. Применить изменения.

Абонент 2000 Изменение профиля абонента

Услуги Учетная запись Параметры обработки вызова Учетная запись ПК Автонастройка TA

Тип сигнализации: SIP

Маршрутизация: Динамическая

URI: 2000

Транспорт: Автоматически

Контакт: provisioning.sip:2000@10.10.10.1

Пароль: Задаем как: 12345678

Имя абонента: test

Имя абонента (транслитерация):

Число одновременных регистраций: 1

Политика множественной регистрации: Перезаписывать контакт

Производитель: Cisco

Модель: T801

MAC-адрес: bu57d8bdc7

Номер линии: 1

Способ задания настроек: вручную

Обновить данные

Согласно инструкции по администрированию основных видов обслуживания абонентам № 3, 4 аналогично присвоены идентификаторы.

На номерах №6, 8, 9 присвоены идентификаторы на других АТС.

Тестовая процедура:

1. Абоненты №6, 8, 9 поднимают трубку телефонного аппарата:

- при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,

2. Абонент №6, 8, 9 набирает номер абонента № 2, 3, 4:

- после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля посылки вызова (КПВ).

- на дисплее абонентов №6, 8, 9 отображается телефонный номер и имена абонентов № 2, 3, 4;

-

на телефонных аппаратах вызываемого абонента звучат вызывные сигналы;

- на дисплее абонентов № 2, 3, 4 отображаются телефонные номера и имена абонента А;

3. Абоненты №2, 3, 4 поднимают трубку телефонных аппаратов:

- при поднятии трубки вызываемым абонентом, устанавливается голосовой канал (соединение установлено);

4. На дисплеях абонентов № 2, 3, 4 и №6, 8, 9 отображаются номера и имена.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.